[LOGO]

[MARCA]
REF. AL-GT8T

TRANSMISOR DE VÍDEO DIGITAL HD · FPV

[MARCA]

AeroLink GT8 VTX

Transmisor de vídeo digital HD (unidad suelta)



El corazón del enlace GT8: compacto, refrigerado y listo para integrar.

Imagen ilustrativa

22 ms	8	29,7 g	256 GB
LATENCIA MEDIA	CANALES	PESO	MICRO SD MÁX.

El AeroLink GT8 VTX es el transmisor del sistema GT8 en versión suelta, ideal para sustituir unidades, ampliar flota o montar configuraciones a medida con la cámara que mejor se adapte a cada misión.

Admite alimentación directa de 3S a 6S, graba en tarjeta micro SD y muestra la telemetría de la controladora en pantalla gracias al OSD en modo Canvas.

22 ms de latencia
Respuesta inmediata en vuelo.

Entrada 11,1–25,2 V
Alimentación directa desde batería.

Graba en el aire
1080p/720p en micro SD.

Ventilador integrado
Disipación activa del calor.

Montaje universal
Taladros 25,5×25,5 y 20×20 mm.

OSD Canvas
Betaflight, INAV, FETtec, KISS, ArduPilot.

[LOGO]

[MARCA]
REF. AL-GT8T

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

[MARCA] AeroLink GT8 VTX

TRANSMISOR DE VÍDEO

Banda de frecuencia	5,725 – 5,850 GHz
Potencia de emisión (EIRP)	Máx. 33 dBm · FCC <30 dBm · CE <14 dBm · SRRC <20 dBm · MIC <25 dBm
Latencia	22 ms de media
Canales	8
Grabación a bordo	1080p / 720p
Almacenamiento	Ranura micro SD, hasta 256 GB
Alimentación	11,1 – 25,2 V (consumo de referencia 12 V @ 1,5 A)
Conexiones	JST 1.0 de 4 pines (alimentación + UART) · 2 conectores de antena IPEX
OSD	Modo Canvas (MSP DisplayPort)
Controladoras compatibles	Betaflight · INAV · FETtec · KISS · ArduPilot
Taladros de montaje	25,5 × 25,5 mm y 20 × 20 mm
Dimensiones	33,8 × 33,8 × 23,4 mm
Peso	29,7 g
Temperatura de trabajo	–10 °C a 40 °C

APLICACIONES

- Carreras y freestyle FPV
- Drones de inspección
- Sustitución y ampliación de flota
- Integraciones a medida



CONTENIDO

- Transmisor de vídeo digital con ventilador
- Cable de alimentación / datos de 4 pines

COMPATIBILIDAD

Cámara y antenas no incluidas. Compatible con la cámara NightEye S2 y con la cámara térmica ThermaView 960 (versión GT8).

PRECIO

[PVP] €

IVA no incluido · Consulte descuentos por volumen

CONTACTO COMERCIAL

Empresa	[Nombre de empresa]
Teléfono	[Teléfono]
Email	[Email]
Web	[Web]

Especificaciones según datos del fabricante, sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas. El uso de equipos de radio en 5,8 GHz debe respetar la normativa local vigente (en la UE, límite CE indicado en la tabla).