[LOGO]

[MARCA]
REF. NE-S2

CÁMARA FPV HD · BAJA LUZ

[MARCA]

NightEye S2

Cámara HD de baja luz para drones



Ve lo que otros no ven: imagen limpia incluso con 0,0001 lux.

Imagen ilustrativa

1/1,8"	100 fps	160°	9,5 g
SENSOR STARVIS 2	A 1080P	CAMPO DE VISIÓN	PESO

La NightEye S2 monta un sensor Sony STARVIS 2 de gran formato (1/1,8") que capta detalle y color en condiciones de luz muy escasa, desde el amanecer hasta vuelos nocturnos de inspección o vigilancia.

Su gran angular de 160° y los modos de hasta 100 fps ofrecen una visión fluida y amplia, en un cuerpo de solo 19 × 19 × 24 mm y 9,5 g.

Extrema sensibilidad
Iluminación mínima de 0,0001 lux.

Hasta 100 fps
1080p y 720p a 60 o 100 fps.

Óptica luminosa
Lente de 8 MP con apertura F1.6.

Gran angular
160° de campo de visión.

Formato flexible
Imagen 4:3 o 16:9.

Micro formato
19 × 19 × 24 mm · 9,5 g.

[LOGO]

[MARCA]
REF. NE-S2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

[MARCA] NightEye S2

CÁMARA

Sensor de imagen	Sony STARVIS 2 de 1/1,8"
Modos de vídeo	1080p @ 100 fps · 1080p @ 60 fps · 720p @ 100 fps · 720p @ 60 fps
Formato de imagen	4:3 y 16:9
Óptica	Lente de 8 MP
Campo de visión	160°
Apertura	F1.6
Obturador	Rolling shutter
Iluminación mínima	0,0001 lux
Cable coaxial	140 mm
Dimensiones	19 × 19 × 24 mm
Peso	9,5 g

APLICACIONES

- Vuelo nocturno y crepuscular
- Inspección de infraestructuras
- Seguridad y vigilancia
- Cinewhoop y freestyle



CONTENIDO

- Cámara HD de baja luz
- Cable coaxial de 140 mm

COMPATIBILIDAD

Diseñada para el transmisor AeroLink GT8 VTX (también incluida en el AeroLink GT8 Kit).

PRECIO

[PVP] €

IVA no incluido · Consulte descuentos por volumen

CONTACTO COMERCIAL

Empresa	[Nombre de empresa]
Teléfono	[Teléfono]
Email	[Email]
Web	[Web]

Especificaciones según datos del fabricante, sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas. El uso de equipos de radio en 5,8 GHz debe respetar la normativa local vigente (en la UE, límite CE indicado en la tabla).