[LOGO]

[MARCA]
REF. AL-PX

TRANSMISOR DE VÍDEO DIGITAL · USO PROFESIONAL

[MARCA]

AeroLink PX

Transmisor de vídeo digital 1080p60 para uso profesional



Vídeo 1080p a 60 fps en tiempo real para misiones profesionales.

Imagen ilustrativa

1080p 60	35 ms	MMCX ×2	11,1–25,2 V
IMAGEN EN TIEMPO REAL	LATENCIA MEDIA	CONECTORES DE ANTENA	ALIMENTACIÓN

El AeroLink PX es el transmisor de vídeo digital orientado a proyectos profesionales e industriales: imagen 1080p a 60 fps en tiempo real, conectores de antena MMCX robustos y entrada SBUS para integrarse en plataformas de inspección, seguridad y vigilancia.

Es la plataforma de enlace de la versión PX de la cámara térmica ThermaView 960.

1080p a 60 fps
Imagen fluida en tiempo real.

35 ms
Latencia media.

5,650–5,924 GHz
Banda de 5,8 GHz, 3 canales.

Conectores MMCX
Doble antena, conexión robusta.

SBUS + UART
Integración con la plataforma.

3S a 6S
Entrada 11,1–25,2 V.

[LOGO]

[MARCA]
REF. AL-PX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

[MARCA] AeroLink PX

TRANSMISOR DE VÍDEO

Banda de frecuencia	5,650 – 5,924 GHz
Potencia de emisión (EIRP, 5,8 GHz)	FCC <30 dBm · CE <14 dBm · SRRC <20 dBm · MIC <25 dBm
Imagen en tiempo real	1080p a 60 fps
Latencia	35 ms de media
Canales	3
Alimentación	11,1 – 25,2 V (consumo de referencia 12 V @ 1,5 A)
Conexiones	VCC · GND · UART RX/TX · SBUS · 2 conectores de antena MMCX
OSD	Modo Canvas
Dimensiones	34 × 34 × 22,7 mm

APLICACIONES

- Inspección industrial
- Seguridad y vigilancia
- Plataformas con carga térmica
- Proyectos de integración OEM



CONTENIDO

- Transmisor de vídeo digital
- Consulte la configuración exacta del kit

COMPATIBILIDAD

Producto para proyectos profesionales; disponibilidad bajo consulta. Compatible con la cámara térmica ThermaView 960 (versión PX).

PRECIO

[PVP] €

IVA no incluido · Consulte descuentos por volumen

CONTACTO COMERCIAL

Empresa	[Nombre de empresa]
Teléfono	[Teléfono]
Email	[Email]
Web	[Web]

Especificaciones según datos del fabricante, sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas. El uso de equipos de radio en 5,8 GHz debe respetar la normativa local vigente (en la UE, límite CE indicado en la tabla).