[ LOGO ]

[MARCA]
REF. OW-58

ANTENAS FPV 5,8 GHZ

[MARCA]

# OmniWave 5.8 LHCP

Antenas omnidireccionales de polarización circular (par)



Señal limpia y estable en un formato de solo 2 g.

Imagen ilustrativa

| 1,9 dBi | ≤1,5 | 2 g | LHCP |
|---|---|---|---|
| GANANCIA MEDIA | ROE (VSWR) | PESO POR UNIDAD | POLARIZACIÓN |

Las OmniWave 5.8 LHCP son antenas compactas de polarización circular a izquierdas que reducen los rebotes de señal y mantienen un enlace estable en vuelos entre obstáculos.

Recambio directo para el transmisor AeroLink GT8, con conector IPEX-1 y protección cilíndrica de Ø 15 × 45 mm.

**5600–6000 MHz**
Cubre toda la banda de 5,8 GHz.

**Polarización LHCP**
Menos interferencias por rebote.

**50 Ω · ROE ≤1,5**
Transferencia de potencia eficiente.

**Ultraligeras**
2 g por unidad.

[ LOGO ]

[MARCA]
REF. OW-58

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# [MARCA] OmniWave 5.8 LHCP

## ANTENAS

| | |
|---|---|
| Polarización | Circular a izquierdas (LHCP) |
| Rango de frecuencia | 5600 – 6000 MHz |
| Ganancia media | 1,9 dBi |
| Impedancia | 50 Ω |
| ROE (VSWR) | ≤ 1,5 |
| Conector | IPEX-1 |
| Dimensiones | Ø 15 × 45 mm (sin cable) |
| Peso | 2 g por unidad |

## APLICACIONES

- Recambio y mantenimiento
- Vuelos entre obstáculos
- Montaje de nuevos equipos
- Ampliación de flota



### CONTENIDO

- 2 antenas LHCP 5,8 GHz con conector IPEX-1

### COMPATIBILIDAD

Compatible con el transmisor AeroLink GT8 VTX y el AeroLink GT8 Kit.

PRECIO

**[PVP] €**

IVA no incluido · Consulte descuentos por volumen

### CONTACTO COMERCIAL

| | |
|---|---|
| Empresa | [Nombre de empresa] |
| Teléfono | [Teléfono] |
| Email | [Email] |
| Web | [Web] |

Especificaciones según datos del fabricante, sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes son ilustrativas. El uso de equipos de radio en 5,8 GHz debe respetar la normativa local vigente (en la UE, límite CE indicado en la tabla).